

COMBI VORTEX 1.000 & WHALE 55-160



(Immagine puramente indicativa)

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMBI VORTEX 1.000 + Whale 55-160, è un'unità autonoma per l'aspirazione sottovuoto ed il trasporto di liquidi non pericolosi, assieme ad una unità autonoma WHALE 55-160 Plus Pulse, per il lavaggio ad alta pressione, stasamento fognature, ecc. il tutto allestita su un unico telaio facilmente trasportabile e predisposto per movimentazione con carrello elevatore.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Svuotamento fosse biologiche;
- Pulizia bagni chimici;
- Svuotamento bagni di mezzi ferroviari e aeroportuali;
- Trasporto e recupero liquidi in siti industriali e cantieri;
- Lavaggio con acqua ad alta pressione.
- Stasamento di fognature

TELAIO:

- Movimentazione tramite forche carrello elevatore o a gancio.
- Costruito in acciaio Inox.

Unità di Aspirazione VORTEX 1.000

Mecom S.r.l. s.u.

Sede legale/Operativa Via Agrigento snc 70026 Modugno (BA) Partita I.V.A./C.F 06135240726 –
R.E.A. 464035 Cap. Soc. Euro 115.000,00 i.v E mail : info@meecom-srl.com – Sito : www.meecom-srl.com
Tel: 080/5323494 mob.393/8453823

Iscriviti alla newsletter



- CISTERNA:
- Acciaio Inox liscio;
- Capacità: 990 lt;
- Boccaporto per lavaggio cisterna posizionato sul fondo posteriore fisso con aperture manuali;
- N° 2 indicatori di livello;
- Saracinesca manuale in Ottone per il carico diam. 4”;
- Saracinesca manuale in Ottone per lo scarico diam. 4”;

SISTEMA DI VUOTO:

- Pompa da vuoto Battioni Mec 3.000;
- Prestazioni max circa 3.600 lt/min;
- Lubrificazione forzata;
- Valvola di sicurezza;
- Valvola 4 vie manuali per inversione aspirazione;
- Valvola del troppo pieno;
- Trasmissione: Cinghia e puleggia

MOTORE:

- HONDA GX 390, raffreddato ad aria, a benzina.
- Alesaggio x corsa 88 x 64mm
- Cilindrata 389cm³
- Potenza Max 11,8 CV (8,7 kW)
- Rpm Max 3.600 rpm
- Avviamento Elettrico
- Capacità serbatoio 6,1 lt (circa)

QUADRO COMANDI:

- Originale motore Honda.

Unità Canal-Jet WHALE 55-160 Plus Pulse

- Pompa alta pressione
- Marca: COMET
- Modello: TW 13022S
- Pressione massima: 160 bar
- Portata massima: 55 litri/min

Motore

- Marca: HONDA
- Modello: GX 690
- Alimentazione: benzina

Mecom S.r.l. s.u.

Sede legale/Operativa Via Agrigento snc 70026 Modugno (BA) Partita I.V.A./C.F 06135240726 –
R.E.A. 464035 Cap. Soc. €uro 115.000,00 i.v E mail : info@mecom-srl.com – Sito : www.mecom-srl.com
Tel: 080/5323494 mob.393/8453823

Iscriviti alla newsletter



- Raffreddamento: aria
- Cilindri: 2
- Cilindrata: 688 cc
Potenza: 24 CV
- Regime rotazione max: 3.600 rpm
- Trasmissione: Diretta a mezzo di Riduttore.
- Pannello di comando e controllo
- Chiave accensione;
- Contaore;
- Pulsante di emergenza;
- Spia basso livello carburante;
- Spia bassa pressione olio.
- L'attrezzatura è dotata di una valvola unloader che permette di regolare la pressione in base al range di lavoro,
- di una valvola di sicurezza per la linea in pressione e di un manometro idoneo al controllo di tale
- pressione.

Allarmi

- Il motore si arresterà automaticamente in caso di mancanza di acqua nel serbatoio.
- Naspo alta pressione
- Modello: Naspo avvolgi tubo manuale
- Materiale: Fe Zincato
- Tubo: Incluso 50 m di tubo AP diametro 1/2"
- Naspo di riempimento
- Modello: Naspo avvolgi tubo manuale
- Materiale: Fe Zincato
- Tubo: Incluso – m 35 di tubo a bassa pressione da 3/4"
- Filtro acqua
- In aspirazione con cartuccia lavabile;
- Grado di filtrazione 50 mesh.
- Serbatoio carburante: Capienza 13 l

Dotazione inclusa:

- Serbatoio acqua in polietilene da 500 l con visualizzatore di livello;
- Radiocomando multifunzione:
 - Accensione/Spengimento Motore;
 - On/Off Bypass;

Mecom S.r.l. s.u.

Sede legale/Operativa Via Agrigento snc 70026 Modugno (BA) Partita I.V.A./C.F 06135240726 –
R.E.A. 464035 Cap. Soc. €uro 115.000,00 i.v E mail : info@mecom-srl.com – Sito : www.mecom-srl.com
Tel: 080/5323494 mob.393/8453823

Iscriviti alla newsletter



- Sistema Pulse manuale;
- Regolazione rpm/pressione +/-;

DIMENSIONI e PESI

- Dimensioni: Altezza 1.400 mm x Largh. 2.000mm x Lungh. 2.100mm circa
- Peso: 1.000 Kg circa

Accessori in dotazione:

- N° 1 Pistola con lancia ed ugello fisso a ventaglio;
- N° 2 Ugelli testa tonda zincati per tubo 1/2"
- 20 mt di tubo da 3/16 per pulizia lavandini.
- N° 2 Ugelli testa tonda zincati per tubo lavandino da 1/8" F
- 5 mt Tubo aspirazione Ø 60";
- N° 1 Puntale di Aspirazione Ø 60";

DOCUMENTAZIONE

- Manuale di uso e manutenzione in Italiano - Certificato di origine - Dichiarazione conformità CE.
- L'attrezzatura di aspirazione VORTEX 1.000 è dotata di valvole di max pressione/depressione tarate a +/- 0,5bar.

N.B.: COLLAUDO SPURGO POZZI NERI/CERTIFICATO DI IDENTIFICAZIONE CISTERNA NON è COMPRESO (DISPONIBILE SU RICHIESTA).

- Il montaggio su autotelaio non è compreso.
- L'attrezzatura viene fornita collaudata e con tutti i liquidi a livello. Corso d'istruzione presso la sede del committente per utilizzatori e manutentori.
- Tutti i dati riportati nella presente scheda sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso in relazione ad esigenze tecniche e produttive del costruttore. Tutti i dati qui riportati sono riferiti a prove effettuate al livello del mare.

Mecom S.r.l. s.u.

Sede legale/Operativa Via Agrigento snc 70026 Modugno (BA) Partita I.V.A./C.F 06135240726 –
R.E.A. 464035 Cap. Soc. Euro 115.000,00 i.v E mail : info@mecom-srl.com – Sito : www.mecom-srl.com
Tel: 080/5323494 mob.393/8453823

Iscriviti alla newsletter

